

HU-K-4-SD

Humboldt halbautomatische
Kartonverschleißmaschine,
Modell HU-K-4-SD für wechselnde
Kartonformate

- automatische Formateinstellung
- Klebeaggregate oben und unten angeordnet
- Aggregate untereinander tauschbar
- kompaktes Design
- mit Sicherheitstüren
- stabile und langlebige Stahlkonstruktion
- seitliche Transportbänder
- einfach einstellbare Klebebandspannung
- Arbeitshöhe variabel einstellbar
- kompaktes Design
- Messerschutz für max. Sicherheit
- inkl. Bandeinlaufrollenbahn
- inkl. Bandauslaufrollenbahn
- niedriger Energieverbrauch
- Schnellstart-Version - nach dem Einschalten ist die Maschine *sofort betriebsbereit*
- Verfahrbar mit Laufrollen
- Laufrollen mit Bremse
- manuelle Bandeinfädung
- Maschine CE-Konform



Datenblatt HU-K-4-SD

halbautomatische Kartonverschleißmaschine

Maschinen Spezifikation

Gurtbandgeschwindigkeit	20 m pro min.
Klebebandbreite	50 oder 75 mm
Klebebandüberlappung	45, 50, 55 mm
Arbeitshöhe	600 – 800 mm
Karton Abmessung	L 170 – ∞ B 170 – 500 mm H 100 – 500 mm
Antriebsmotor	230 V, 50 Hz.
Leistungsaufnahme	0,5 kW
Druckluftbedarf	6 kg/cm ³ oder 65 ltr./Min.
Abmessung (LxBxH)	1300 x 930 x 1291 - 1551 mm
Gewicht	170 kg
Farbe	RAL 7021
Verbrauchsmaterial	
Breite	50 oder 75 mm
Kernaufnahme	76 mm
Länge	990 m