

HU-ROBO-30

HUMBOLDT Wickelroboter, **Modell HU-Robo-30**

- Displaysteuerung
- Anzahl der Fuß- und Kopfwicklungen getrennt einstellbar
- Separate Fahrrolle für besseres Handling
- Verschiedene Fahrmodi
- Wickelhöhe 2.100 mm
- Folienhubschlitten mit mechanisch-, elektrischer-, oder Powerstretch-Folieneinstellung
- Auffangsicherung für Hubschlitten
- Höhenabtastung per Lichtschranke
- Separat einstellbare Drehgeschwindigkeit und Hubschlittengeschwindigkeit
- Halbautomatischer Zyklus
- Leuchtlampe und akustisches Signal bei Zyklusanfang
- Eine Batterieladung reicht für ca. 320 Paletten
- 12 verschiedene Wickelzyklen und 12 Wickelprogramme
- Manuell verfahrbar
- Aussparung für einfachen Transport mittels Gabelstapler
- Ausführung CE Konform

Zusätzliche Option:

2600 mm Wickelhöhe

3100 mm Wickelhöhe

Aut. Folientrennung

Klebebandabroller



Datenblatt HU-ROBO-30

Automatischer Roboterwickler mit Akkubetrieb

Maschinen Spezifikation

Palettenmaße (LxB) min.	600 x 600 mm
max.	∞ x ∞ x 2.100mm
Elektrik	230 V, 50 Hz
Batterie	2 x 12 V; 105 A
Maschinenabmessung (LxBxH)	690x1060x2100 mm
Gewicht	250 kg

Folien Spezifikation

Folienbreite	500 mm
Folienstärke	17-23 µm
Innendurchmesser Rollenkern	76 mm
Maximales Rollengewicht	17 kg